

## 200 系列

最全面的铰链系列。

侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
 垂直调节:  $\pm 2$  mm  
 深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
               快装底座 -0.5 +2.8 mm

$\varnothing = 35$  mm  
 K = 3 ÷ 6 mm (110°, 120°)  
 K = 3 ÷ 8 mm (155°, 165°)  
 K = 3 ÷ 9 mm (94°)

提供 自闭/ 推弹/ 阻尼/ 厚门 各类方案

铰杯深度 (自闭/ 推弹/ 厚门) = 11 mm  
 铰杯深度 (SILENTIA 阻尼) = 15.5 mm



## SILENTIA 阻尼系列

精密阻尼

侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
 垂直调节:  $\pm 2$  mm  
 深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
               快装底座 -0.5 +2.8 mm

$\varnothing = 35$  mm  
 K = 3 ÷ 6 mm (110°)  
 K = 3 ÷ 8 mm (155°, 165°)  
 K = 3 ÷ 9 mm (94°)

铰杯深度 (94° SILENTIA 阻尼) = 15.5 mm  
 铰杯深度 (105° SILENTIA 阻尼) = 12 mm  
 铰杯深度 (110/155° SILENTIA 阻尼) = 13.5 mm



## 钛金色系列

深色表面处理。  
 暖色及技术：  
 钛金色铰链

侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
 垂直调节:  $\pm 2$  mm  
 深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
               快装底座 -0.5 +2.8 mm

$\varnothing = 35$  mm  
 K = 3 ÷ 6 mm (110°, 120°)  
 K = 3 ÷ 8 mm (94°, 155°, 165°)  
 厚门  
 K = 3 ÷ 9 mm (94°, 155°)

提供 自闭/ 推弹/ 阻尼/ 厚门 各类方案

铰杯深度 (自闭/ 推弹/ 厚门) = 11 mm  
 铰杯深度 (SILENTIA 阻尼) = 13.5 mm  
 铰杯深度 (厚门 SILENTIA 阻尼) = 15.5 mm

有最低订货要求



## LAPIS 系列

颠覆性设计。  
 铰臂和底座外置装饰盖。

侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
 垂直调节:  $\pm 2$  mm  
 深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
               快装底座 -0.5 +2.8 mm

$\varnothing = 35$  mm  
 K = 3 ÷ 6 mm (110°)  
 厚门  
 K = 3 ÷ 9 mm (94°)

提供 推弹/ 阻尼/ 厚门 各类方案

铰杯深度 (推弹/ 厚门) = 11 mm  
 铰杯深度 (SILENTIA 阻尼) = 13.5 mm  
 铰杯深度 (厚门 SILENTIA 阻尼) = 15.5 mm

12 种表面颜色  
 144 种组合



## AIR 天地铰链

颠覆性全隐藏铰链。

2 铰链 门板最大尺寸:  
 2100 x 600 mm  
 2 铰链 门板最大重量:  
 20 kg

侧向调节:  $\pm 2$  mm  
 垂直调节:  $\pm 1.5$  mm  
 深度调节: -0.5 +2 mm

K = 3 ÷ 6 mm 木门

K = 4 mm 铝框

阻尼/ 推弹  
 镀镍和钛金色。



## B 系列

木门或者玻璃门特殊应用。

侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
 垂直调节:  $\pm 2$  mm  
 深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
               快装底座 -0.5 +2.8 mm

$\varnothing = 35$  mm 木门  
 K = 3 ÷ 18 mm 木门  
 铰杯深度 (木门) = 9 mm

自闭/ 推弹  
 选配外置阻尼。



## 100 系列

超薄门板,  
10 毫米厚度,  
全系角度铰链

侧向调节:  $-1.5 +4.5$  mm  
垂直调节:  $\pm 2$  mm  
深度调节: 普通底座  $+2.8$  mm  
快装底座  $-0.5 +2.8$  mm

$\varnothing = 35$  mm  
K =  $3 \div 6$  mm

提供自闭和 SILENTIA 阻尼

铰杯深度 (105° 自闭) = 8 mm  
铰杯深度 (105° SILENTIA 阻尼) = 12 mm



## 300 系列

窄框应用 (美式)

侧向调节:  $-1.5 +3$  mm  
垂直调节:  $\pm 1.5$  mm  
深度调节: 普通底座  $+2.8$  mm  
B383E09  
B383E69

$\varnothing = 35$  mm  
K 94° =  $3 \div 9$  mm  
铰杯深度 = 11 mm

提供自闭和 SILENTIA 阻尼



## 400& 600 系列 MINI

坚固的迷你铰链。  
门板不下垂

侧向调节:  $-1.5 +5.5$  mm  
垂直调节:  $\pm 2$  mm  
深度调节: 普通底座  $+2.8$  mm  
快装底座  $-0.5 +2.8$  mm

$\varnothing = 26$  mm  
K =  $3 \div 8$  mm  
铰杯深度 = 11.5 mm

提供自闭, 以及外置 Smove 阻尼。



## 800 系列

快装铰链, 搭配普通底座。

侧向调节:  $-1.5 +4.5$  mm  
垂直调节:  $\pm 2$  mm  
深度调节: 普通底座  $-1.5 +3$  mm

$\varnothing = 35$  mm  
K =  $3 \div 6$  mm

提供自闭, 集成阻尼

铰杯深度 (自闭) = 11 mm  
铰杯深度 (SILENTIA 阻尼) = 12 mm



## 900 系列

锁孔插入式安装。

侧向调节:  $-1.5 +4.5$  mm  
垂直调节:  $\pm 2$  mm  
深度调节: 普通底座  $\pm 2.5$  mm

$\varnothing = 35$  mm  
K =  $3 \div 6$  mm

提供自闭, 集成阻尼

铰杯深度 (自闭) = 11 mm  
铰杯深度 (SILENTIA 阻尼) = 12 mm



## 铝框系列

侧向调节:  $-1.5 +5.5$  mm  
垂直调节:  $\pm 2$  mm  
深度调节: 普通底座  $+2.8$  mm  
快装底座  $-0.5 +2.8$  mm

C20 = 105° 开启 = Practical  
C2Z = 105° 开启  
C4Z = 94° 开启 MINI

C20 提供专用 PRACTICAL 系统 (Salice 专利)

C2Z SILENTIA 阻尼和推弹



## M 系列

单轴铰链  
270° 开启  
锌压铸

带自闭

侧向调节: ±3 mm  
垂直调节: ±2 mm  
深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
快装底座 -0.5 +2.8 mm

最大负载 50 kg  
最大覆盖距离 18 mm  
最大门板厚度 50 mm



## F 系列

适用厚/ 重门, 高负载.  
铰臂锌压铸.  
侧向调节: -1.5 +4.5 mm  
垂直调节: ±2 mm  
深度调节: 普通底座 +2.8 mm  
快装底座 -0.5 +2.8 mm

Ø = 40 mm  
K = 3 ÷ 15 mm  
铰杯深度 = 13 mm

提供 无弹簧, 自闭 以及 Smove 外置阻尼



## 普通底座

铰臂连接方式: 螺丝  
(800 系列为快装)

十字 37x32 mm  
十字 28x32 mm  
一字 21+32 mm

高度从 -2 mm to 30.5 mm\*, 钢制或者锌压铸\*

固定方式:\*  
自攻木螺丝 - 欧洲螺丝  
10 mm 涨栓 - 5 mm 膨胀涨栓

\* 取决于底座型号.请查阅萨耐奇目录



## DOMI 快装底座

铰臂连接方式: 快装卡扣

十字 37x32 mm  
十字 28x32 mm  
一字 21+32 mm

高度从 -2 mm to 30 mm\*, 钢制或者锌压铸\*

固定方式:\*  
自攻木螺丝 - 欧洲螺丝  
10 mm 涨栓 - 5 mm 膨胀涨栓

\* 取决于底座型号.请查阅萨耐奇目录



## SMOVE 外置阻尼配件



## 装饰盖



## PUSH 推弹配件

### 磁制



### 机械



## VETRO 玻璃铰链



## 水平上翻门

基本特点:  
统一钻孔系统.

易安装 - 高稳定  
标准或者任意定位  
高性能和长寿命气撑.

阻尼开启和关闭, 或者推弹.

标准系统深度: 17.7 cm  
最小系统深度: 7 cm

机械部分全钢制/锌压铸 (无塑料)

本系统专有特点:  
门宽 1200 mm/ 门高 390 mm 以内, 仅需单臂  
开启角度 80/90° 可调节.

单套包装



## 折叠上翻门

基本特点:  
统一钻孔系统.

易安装 - 高稳定  
标准或者任意定位  
高性能和长寿命气撑.

阻尼开启和关闭.

标准系统深度: 17.7 cm  
最小系统深度: 7 cm

机械部分全钢制/锌压铸 (无塑料)

本系统专有特点  
柜宽 600 mm 以内, 仅需单臂

单套包装



## 斜上翻门

基本特点:  
统一钻孔系统.

易安装 - 高稳定

标准或者任意定位  
高性能和长寿命气撑.

阻尼开启和关闭.

标准系统深度: 17.7 cm

机械部分全钢制/锌压铸 (无塑料)

本系统专有特点:  
无平衡杆  
1 门两柜子 = 省1臂  
1 门三柜子 = 省1系统

单套包装



## 平行上翻门

基本特点:  
统一钻孔系统.

易安装 - 高稳定

标准或者任意定位  
高性能和长寿命气撑.

阻尼开启和关闭.

标准系统深度: 17.7 cm

机械部分全钢制/锌压铸 (无塑料)

本系统专有特点:  
高稳定性  
短臂适用门高 330 到 440 mm  
长臂适用门高 440 到 660 mm

单套包装



## FUTURA 全拉出滑轨

长度: 250 到 600 mm\*

提供自闭, 阻尼, 推弹 和 UNICA (阻尼+推弹一体)

所有版本孔位一致

安装方式:  
插入式安装 (集成防拉出安全销)

垂直 +3 mm  
深度 +/- 2 mm

2D 前接码  
垂直 +2.5 mm  
深度 +/- 2 mm

3D 前接码  
垂直 +2.5 mm  
深度 +/- 4 mm  
侧向 +/- 1.5 mm

\* Unica 长度从300 到 500 mm



## FUTURA 部分拉出滑轨

长度: 250 到 600 mm

提供自闭, 阻尼, 推弹  
所有版本孔位一致

安装方式:  
插入式安装 (集成防拉出安全销)  
垂直 +3 mm  
深度 +/- 2 mm

2D 前接码  
垂直 +2.5 mm  
深度 +/- 2 mm



## 底装全拉出滑轨

底部安装新滑轨

长度: 350 mm 到 600 mm

提供阻尼, 推弹

所有版本孔位一致

2D 前接码  
垂直 +2.5 mm  
深度 +/- 2 mm

3D 前接码  
垂直 +2.5 mm  
深度 +/- 4 mm  
侧向 +/- 1.5 mm



## LINEABOX 薄抽

新超薄抽屉, 适用于全拉出 Futura 滑轨, 前接码方式

提供四款颜色:  
白色  
钛金色  
香槟色  
不锈钢色

三种高度:  
77 mm  
104 mm  
180 mm

适用于:  
2 边抽屉  
3 边抽屉  
4 边抽屉 (内抽)  
2 边水槽凹形抽屉  
3 边水槽凹形抽屉

高柜拉出单元  
地柜侧拉出单元

客户Logo定制



## 抽屉平衡杆

超宽抽屉稳定

容易安装

抽屉最大宽度  
1250 mm



## S10 小移门

地柜/吊柜

平移门  
双门

单门最大重量 10 kg  
门板最大高度 800 mm

最小柜宽 900 mm  
最大柜宽 2400 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部  
精炼的配件数量  
无需铣槽  
只需 11 个货号, 即可覆盖全系尺寸  
滑轨长度可以按照客户需求裁切.

现场机械系统安装.

全系双门关闭/开启阻尼.



## S20 轻移门

地柜/吊柜

平移门  
双门

单门最大重量 20 kg  
门板最大高度 1200 mm

最小柜宽 1200 mm  
最大柜宽 3000 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

标准版本 - 72小时意大利交货  
(最多 4套, 无折扣):

1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm 整体柜宽

其它规格按需订制.

全系双门关闭/开启阻尼.

电动版本.



## M35 移门

平移门  
双门

单门最大重量 35 kg  
门板最大高度 2200 mm

最小柜宽 1200 mm  
最大柜宽 4000 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

标准版本 - 72小时意大利交货  
(最多 4套, 无折扣):  
1200 - 1800 - 2400 mm 整体柜宽

其它规格按需订制.

全系双门关闭/开启阻尼.

可提供电动版本



## M50 移门

平移门  
双门

单门最大重量 50 kg  
门板最大高度 3000 mm

最小系统宽度 1600 mm  
最大系统宽度 4000 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

标准版本 -  
1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 mm 系统宽度

系统实际宽度可以增加最大 +200 mm  
(100 mm 左 和 100 mm 右).

比如 1600 mm 系统可以用于最大 1800 mm 柜内宽度.

全系双门关闭/开启阻尼.



## M50 定制

平移门  
双门

单门最大重量 50 kg  
门板最大高度 2700 mm

最小系统宽度 1531 mm  
最大系统宽度 3200 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

精炼的配件数量  
门板总是全部打开  
门板距离地面高度 = 33 mm

只需要 6 个配件即可覆盖全系

长度可以按照客户要求裁切

机械部分现场安装

全系双门关闭/开启阻尼



## L70 大移门

平移门  
双门或者三门

单门最大重量 70 kg  
门板最大高度 3000 mm

最小系统宽度 1600 mm \*  
最大系统宽度 4000 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

2-门标准尺寸 - 意大利 72小时交货  
(最多 3套, 无折扣):  
1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000  
3200 - 3400 mm 系统宽度

系统实际宽度可以增加最大 +200 mm  
(100 mm 左 和 100 mm 右).

比如 1600 mm 系统可以用于最大 1800 mm 柜内宽度.\*\*

全系双门关闭/开启阻尼

\* 3- 门柜体 = 最小柜内宽度 2400 mm

\*\* 宽度调节仅适用于 2-门柜体



## L70 大移门定制

平移门  
双门

单门最大重量 70 kg  
门板最大高度 2700 mm

最小系统宽度 1731 mm  
最大系统宽度 3400 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

精炼的配件数量  
门板总是全部打开  
门板距离地板高度 = 33 mm

只需要6个 配件即可覆盖全系

长度可以按照客户要求裁切

机械部分现场安装

全系双门关闭/开启阻尼



## L100 大移门定制

平移门  
双门

单门最大重量 100 kg  
门板最大高度 3000 mm

最小系统宽度 1600 mm  
最大系统宽度 4000 mm

系统隐藏在柜体底部/顶部

全客户定制系统

系统实际宽度可以增加最大 +200 mm  
(100 mm 左 和 100 mm 右)

比如 1600 mm 系统可以用于最大 1800 mm 柜内宽度

全系双门关闭/开启阻尼



## GLOW+

单门最大重量 70 kg  
门板最大高度 3000 mm

传统对开移门  
磁滞阻尼

2 门 (内门和外门)

系统包括:

- a) 顶部滑轨 (3100 mm 到 6200 mm)
- b) 底部滑轨 (3100 mm 到 6200 mm)
- c) 内门 + 外门 套装:
  - 内门厚度, 含拉手 (最大 50 mm)
  - 门板距离地面高度 33 mm (建议) 或者 17 mm
  - 阻尼开/闭, 是/否

3 门 (2内和1外)

系统与上述2-门结构一样, 外加一套外门

其它附件:

- d) 防尘罩
- e) 门板罩 (有/无刷条)



## ECLIPSE 侧推隐藏门

侧推移门系统

单门最大重量 30 kg

门板最小高度 1550 mm  
门板最大高度 2500 mm

门板最小宽度 400 mm  
门板最大宽度 900 mm

两种尺寸部分预装版本:

- 高度 1900 - 2200 mm, 宽度 500 - 700 mm
- 高度 2200 - 2500 mm, 宽度 500 - 700 mm

系统隐藏在柜体左/右侧

系统包括:

- a) 主系统 2200/2500 mm 高度
- b) 附件:
  - 闭门磁吸 (保持门板关闭)
  - 前挡尘条
  - 间距挡条 (连接 柜体与外封板)

全系统阻尼关闭和开启助力系统



## MOVER 垂直随意停移门

垂直移门

最小门重 6 kg  
最大门重 23 kg

柜体须配合系统尺寸

系统集成在金属框架, 安装在柜体, 可以让门板停留在任意位置.

标准尺寸 - 意大利 72小时交货  
(最多 4 件, 无折扣):

900x600x20 mm  
1200x600x20 mm  
1800x600x20 mm



## 公司贸易品牌

**SALICE**  
意大利萨丽奇

**Hettich**  
德国海蒂诗

**blum**  
奥地利百隆

**KESSEBÖHMER**  
德国凯斯宝玛

**AGB**  
MADE IN ITALY

**Honeywell**  
美国霍尼韦尔

**LINEACALI**  
意大利门锁

**GEZE**  
德国盖泽

**OTLAV**

**HUTLON**  
汇泰龙·智能生活五金

**hansgrohe**  
德国汉斯格雅

**HÄFELE**  
德国海福乐

## 深圳市力安圣建材有限公司

Shenzhen L&S building materials Co.Ltd

联系电话: 13823390432

电话: +86 755 25600034

传真: +86 755 82444044

官方网站: www.szlas.com

地址: 深圳市罗湖区太宁路五方家居广场E003

Shenzhen City, Luohu District Tai Ning road WuFang Home Furnishing E003

Q Q: 597042027

邮箱: 597042027@qq.com

微信: 13823390432

