

简洁，无把手，高品质：
用于铰链的推弹器

Technik für Möbel

Hettich

用于无把手家具面板的推弹开启系统

▸ 用于铰链的推弹器



简洁，无把手，高品质：用于铰链的推弹器
只需优雅轻按便可激活推弹器令门板位于适当位置，从而开门操作非常简便。根据您的需求，门板可保持在该位置或大角度开启。您只需再次按压，门板便可关闭。



占据潜在市场商机：
采用海蒂诗的推弹器，令标准家具轻松实现无把手设计。



实现成本控制：
您可将推弹器用于标准铰链，可使用通用型推弹器，并无需改变生产工序。



客户满意度最大化：
操作可靠性强，门板不会意外开启。由生产或安装产生的任何误差都可通过充裕的调节范围进行补偿。



符合未来需求，通用性强：
轻松满足明日之需。无论家具发展趋势面向何方，我们极具竞争力的产品都可给出满意的答案。

用于无把手家具面板的推弹开启系统

▸ 概览



用于铰链的推弹器
- ▸ 系列产品概览/技术比较 4 – 5
- ▸ 应用领域/推荐应用 6 – 7



通用型推弹器
- ▸ 拧入式 8
- ▸ 埋入式 9



强力型通用推弹器
- ▸ 拧入式 10
- ▸ 埋入式 11



磁性推弹器
- ▸ 拧入式 12
- ▸ 埋入式 13



配件
- ▸ 门吸，拧入式/埋入式 14 – 15
- ▸ 装饰型适配器，用于埋入式推弹器 16
- ▸ 磁碰，用于磁性推弹器 17




安装辅助工具
- ▸ 用于埋入式推弹器 18



技术信息
- ▸ 安装 19 – 21




用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **用于铰链的推弹器**
- **系列产品概览/技术比较**

	通用型推弹器	通用型推弹器	强力型通用推弹器
			
页码	8	9	10
应用范围	▸ 隐藏式铰链	▸ 隐藏式铰链	▸ 隐藏式铰链 ▸ 适用于特别高和/或重的门
门板安装选项	▸ 全盖门 ▸ 半盖门 ▸ 内嵌门	▸ 全盖门	▸ 全盖门 ▸ 半盖门 ▸ 内嵌门
安装	▸ 拧入式	▸ 埋入式	▸ 拧入式
材质/颜色	塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色	塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色	塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色







用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **用于铰链的推弹器**
- **系列产品概览/技术比较**

强力型通用推弹器	磁性推弹器	磁性推弹器	装饰型适配器
			
11	12	13	16
▸ 隐藏式铰链 ▸ 适用于特别高和/或重的门	▸ 不带自闭功能的铰链	▸ 不带自闭功能的铰链	▸ 隐藏式铰链 ▸ 不带自闭功能的铰链
▸ 全盖门	▸ 全盖门 ▸ 半盖门 ▸ 内嵌门	▸ 全盖门	▸ 全盖门 ▸ 半盖门 ▸ 内嵌门
▸ 埋入式	▸ 拧入式	▸ 埋入式	▸ 拧入式
塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色	塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色	塑料 ▸ 炭黑色 ▸ 浅灰色 ▸ 白色	▸ 锌压铸，镀镍







用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **用于铰链的推弹器**
- **应用领域/推荐应用**

1 设计	2 门板使用	3 铰链功能
门板可从侧方自由开启。 全盖门（非相邻部件） 	可达门板背面 	带自闭功能 不带自闭功能
门板**不可**从侧方自由开启，因为有相邻的部件。 全盖门 （例如外加侧板，相邻柜体） 	可达门板背面 	带自闭功能 不带自闭功能
半盖门　　内嵌门 	可达门板侧边 	带自闭功能 不带自闭功能

用于无把手家具面板的推弹开启系统

- 用于铰链的推弹器
- 应用领域/推荐应用

4 手指拉动距离/手指拉动区域		5 推荐产品
	X = 约 14 mm	通用型推弹器，短柱销
	X = 约 37 mm	通用型推弹器，长柱销
	X = 至少 14 mm 选用推荐铰链令门板开启角度更大。	磁性推弹器，短柱销
	X = 至少 37 mm 选用推荐铰链令门板开启角度更大。	磁性推弹器，长柱销
	如果相邻部件突出门板，则手指拉动距离/手指拉动区域 X 会相应减少。 手指拉动区域 X = 推弹行程 37 mm − 门板厚度	通用型推弹器，长柱销
	如果相邻部件突出门板，则手指拉动距离/手指拉动区域 X 会相应减少。 手指拉动区域 X = 推弹行程 37 mm − 门板厚度 选用推荐铰链令门板开启角度更大。	磁性推弹器，长柱销
	X = 约 14 mm 如果相邻部件突出门板，则手指拉动距离/手指拉动区域 X 会相应减少。	通用型推弹器，短柱销
	X = 至少 14 mm 如果相邻部件突出门板，则手指拉动距离/手指拉动区域 X 会相应减少。 选用推荐铰链令门板开启角度更大。	磁性推弹器，短柱销

用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **通用型推弹器，拧入式**
- **用于带自闭功能的铰链**



- 用于隐藏式铰链
- 适用于全盖门，半盖门和内嵌门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料


通用型推弹器




套装包含：
- 1 个通用型推弹器
- 1 个上盖
- 1 个底盖


产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 625**	**9 089 600**	**9 089 586**	25 套
长柱销	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	25 套


短柱销孔位图，盖门或内嵌门





长柱销孔位图，盖门或内嵌门





用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **通用型推弹器，埋入式**
- **用于带自闭功能的铰链**




- 用于隐藏式铰链
- 用于全盖门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料

通用型推弹器




产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 627**	**9 089 602**	**9 089 588**	25 件
长柱销	**9 089 628**	**9 089 603**	**9 089 589**	25 件

短柱销孔位图，盖门



长柱销孔位图，盖门



用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **强力型通用推弹器，拧入式**
- **用于带自闭功能的铰链**



- 用于隐藏式铰链
- 可与特别高和/或重的门配合使用
- 适用于全盖门，半盖门和内嵌门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料


强力型通用推弹器




套装包含：
- 1 个强力型通用推弹器
- 1 个上盖
- 1 个底盖


产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 635**	**9 089 610**	**9 089 596**	25 套
长柱销	**9 089 636**	**9 089 611**	**9 089 597**	25 套


短柱销孔位图，盖门或内嵌门





长柱销孔位图，盖门或内嵌门





用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **强力型通用推弹器，埋入式**
- **用于带自闭功能的铰链**




- 用于隐藏式铰链
- 可与特别高和/或重的门配合使用
- 套筒可从红色冒端进行识别
- 用于全盖门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料

强力型通用推弹器




产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 637**	**9 089 612**	**9 089 598**	25 件
长柱销	**9 089 638**	**9 089 613**	**9 089 599**	25 件

短柱销孔位图，盖门



长柱销孔位图，盖门



用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **磁性推弹器，拧入式**
- **用于不带自闭功能的铰链**



- 用于不带自闭功能的铰链
- 适用于全盖门，半盖门和内嵌门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料


磁性推弹器




套装包含：
- 1 个磁性推弹器
- 1 个上盖
- 1 个底盖
- 1 个胶贴/拧入式磁碰


产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	25 套
长柱销	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	25 套


短柱销孔位图，盖门或内嵌门





长柱销孔位图，盖门或内嵌门





用于无把手家具面板的推弹开启系统

- **磁性推弹器，埋入式**
- **用于不带自闭功能的铰链**



- 用于不带自闭功能的铰链
- 用于全盖门
- 最大调节范围为 6 mm
- 激活间隙为 1.4 mm
- 使用短柱销/长柱销，参见“应用领域/推荐应用”，见第 6 - 7 页
- 安装，参见安装建议，见第 19 - 21 页
- 塑料


磁性推弹器




套装包含：
- 1 个磁性推弹器
- 1 个胶贴/拧入式磁碰

产品	货号/颜色			包装单位
	炭黑色	浅灰色	白色	
短柱销	**9 089 631**	**9 089 606**	**9 089 592**	25 套
长柱销	**9 089 632**	**9 089 607**	**9 089 593**	25 套

短柱销孔位图，盖门



长柱销孔位图，盖门





- 可选配件，带磁吸功能，不带推弹功能
- 可与磁性推弹器配合用于特别高和/或重的门
- 适用于全盖门，半盖门和内嵌门
- 最大调节范围为 5 mm
- 塑料

门吸





套装包含：

- 1 个门吸
- 1 个上盖
- 1 个底盖
- 1 个胶贴/拧入式磁碰


货号/颜色			包装单位
炭黑色	浅灰色	白色	
9 089 585	**9 089 608**	**9 089 594**	25 套


拧入式门吸孔位图，盖门或内嵌门





调节门吸





用于无把手家具面板的推弹开启系统

- 配件
- 门吸，埋入式



- 可选配件，带磁吸功能，不带推弹功能
- 可与磁性推弹器配合用于特别高和/或重的门
- 用于全盖门
- 最大调节范围为 5 mm
- 塑料


门吸




套装包含：
- 1 个门吸
- 1 个胶贴/拧入式磁碰

货号/颜色			包装单位
炭黑色	浅灰色	白色	
9 089 634	**9 089 609**	**9 089 595**	25 套

埋入式门吸孔位图



调节门吸





- 高品质装饰型适配器升级家具系列
- 可与所有埋入式推弹器配合使用
- 埋入式推弹器须单独定购
- 适用于全盖门，半盖门和内嵌门
- 固定支架材质：塑料，炭黑色
- 装饰外壳材质：锌压铸，镀镍


装饰型适配器




套装包含：
- 1 个固定支架
- 1 个装饰外壳


货号	包装单位
9 089 633	25 套


固定支架孔位图，使用通用型推弹器的盖门或内嵌门






固定支架孔位图，使用磁性推弹器的盖门或内嵌门





磁碰，胶贴和拧入






- 自粘式
- 带安装孔，可选用 ø 3 mm 的沉头螺丝进行固定
- 磁碰包含在所有的“磁性推弹器”和“门吸”产品套装中
- 钢

货号	包装单位
9 090 869	100 件

磁碰，拧入式






- 用于孔位为 ø 2.5 x 10 mm
- 需使用 PZ 1 螺丝刀
- 钢，镀镍

货号	包装单位
9 090 845	100 件

磁碰，压入式





- 用于孔位为 ø 5 x 12 mm
- 钢，镀镍

货号	包装单位
9 090 846	100 件


钻孔模具，用于推弹器




- 在柜体上进行水平钻孔以使用埋入式推弹器
- 适用于所有材质的厚度
- 带钻头深度挡块
- 钻套，钢质硬化

货号	包装单位
9 207 524	1 件


短柱销孔位图，通用型推弹器




短柱销孔位图，磁性推弹器




长柱销孔位图，通用型推弹器





长柱销孔位图，磁性推弹器





安装拧入式推弹器

















调节拧入式推弹器







安装埋入式推弹器




安装胶贴或拧入式磁碰



调节埋入式推弹器



安装装饰型适配器



海蒂诗和环境：
履行企业职责、积极投身环保、发扬创新思维



海蒂诗始终秉承“为我们居住的地球尽一份心力”的企业责任，努力制定并积极贯彻严格的环境管理政策。多年以来，我们的环保官员已在公司的所有领域实施环保政策，履行职责。此外，我们还在每个生产工厂内设立了单独的环境委员会。遵守各项法规仅仅是我们实施环保标准的最低要求。在一些重点地区，我们还将严格执行欧洲环境管理和审核体系(EMAS)法令。我们倡导基于节省能源的发展，并为可持续发展提供一切必要的保障。

海蒂诗的环保管理策略

海蒂诗早在 1996 年就引入严格的 EMAS 环保条例 (欧共体条例 第 761/2001,包括 EN ISO 14.001/2004)，在企业内部建立有效的环境管理制度。这不仅帮助我们在环保事业方面有所建树，同时还增强了我们员工的工作安全性，并给予消费者更高的安全保障。这就是我们要求我们的供应商必须达到相关环保、工业安全、卫生保健和社会福利最低标准的原因所在。

在基希伦根工厂内生产的抽屉滑轨和抽屉系统无疑是说明贯彻这些措施所带来的诸多裨益的最佳佐证，同时也表明了我们兑现承诺所付诸的实际行动：

在 1997 到 2008 年致力于缓解环境压力：

单位耗水量：	56 %
单位耗电量：	21 %
单位耗热量：	84 %
单位二氧化碳排放量：	29 %











海蒂诗产品的材料标准

海蒂诗通过执行内部产品材料标准，在环保工作的顺利开展的同时，确保每件产品（从最初生产到最终报废处理）都完全符合相关的环保要求。海蒂诗出品常成为“耐用”的代名词。我们立足未来，旨在规范一套严格的标准从而确保产品达到国际立法要求，进而为我们在全球范围内销售产品打下了基础。

零能耗建筑——海蒂诗论坛

海蒂诗论坛推行的能量守恒平衡建筑，已然成为未来建筑设计的典范。光伏面板和太阳能集热系统供应热水，大面积屋顶绿化、雨水回收利用、用旧报纸制成的纤维素隔热材料、高效率热回收及无灯泡照明理念，进一步加强了建筑的总体可持续性。

海蒂诗集团于 2009 年 3 月 5 日成为欧洲委员会绿色建筑合作伙伴。海蒂诗论坛主张的综合环保措施，令“2009 年环保建筑大奖”评审委员会为之信服，使其获得“新建筑”类一等奖。

Technik für Möbel

Hettich

www.hettich.com

Order no.: 9 220 660
1605-050_包装单位_P2O_0516_HCN/zh

Technik für Möbel

Hettich